

NOPI® Gewebeband

Produkt Information



64353, 56301, 56302

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-Film mit PET-Filament	• Dicke	150 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	30 N/cm	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Ozonbeständigkeit	ja
• Anwendungstemperatur bis	+50 °C	• Reißfest	ja
• Anwendungstemperatur von	+10 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Beschriftbar	nein	• Temperaturbeständigkeit	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Umweltfreundliche Verpackung	nein
• Geeignete Untergründe	Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall	• UV-beständig	ja
		• Wasserbeständig	ja
		• Wasserfest	ja
• Handreißbarkeit	ja		
• Klebkraft	Normale Klebkraft		
• Lösemittelfrei	ja		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=4610NOP>