

tesa® 4280 PP



Produkt Information

PP-Versandklebeband zum Kartonverschluss

Produktbeschreibung

tesa® 4280 ist ein selbstklebendes Band auf Basis einer 25µm-PP-Folie und eines synthetischen Kautschukklebstoffs. Das Band eignet sich ideal zum Verschließen und Verpacken von leichten bis mittelschweren Kartons. tesa® 4280 erzielt die beste Leistung bei moderaten Temperaturen und in Innenräumen.

Produktmerkmale

- Das Packband lässt sich leicht abrollen, eignet sich für die manuelle Anwendung und ist mit jedem Handabroller kompatibel.
- Das Kartonverschlussband verfügt über eine kurze Verweildauer, bis die Endhaftung erreicht ist, und ist sehr klebrig, was eine schnelle und präzise Positionierung beim Anbringen ermöglicht.
- Das Packband zeigt ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf sowohl polaren als auch unpolaren Oberflächen.

Anwendung

*tesa® 4280 ist ein vielseitiges Klebeband zum Verschließen und Verpacken von Kartons, ideal für leichte und mittelschwere Kartons.

*Das Packband kann sowohl manuell als auch mit automatisierten Verschließgeräten verwendet werden.

*Das Band lässt sich leicht abrollen und haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 42 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|----|
| • Reißdehnung | 145 % | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 40 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 4,8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4280 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Verfügbare Farben: Braun und Transparent.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=42801>