

tesa® Professional 4333 Präzisionskrepp® Sensitive



Produkt Information

Hochwertiges Krepp-Abdeckband für präzise und flache Farbkanten auf empfindlichen Oberflächen

Produktbeschreibung

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive wurde speziell für Malerarbeiten auf empfindlichen Oberflächen wie Wandbelägen, Tapeten und lackierten Oberflächen entwickelt. Es ist eine ideale Wahl für den professionellen Einsatz, da es schonend zur Oberfläche ist und dennoch eine sichere Haftung bietet. Dadurch werden Farbabreißer verhindert und gleichzeitig Schäden an der Oberfläche vermieden. Das Band verfügt über ein reissfestes, ultradünnes Trägermaterial, das mit einer Acrylat-Klebmasse beschichtet ist, wodurch es sich leicht handhaben und anbringen lässt. Mit seinem Fokus auf maximale Präzision ist dieses innovative Profi-Abdeckband perfekt für Anwendungen, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Darüber hinaus wird es aus Papier hergestellt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt, und fördert so Nachhaltigkeit in der Produktion.

Nachhaltige Aspekte

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive wird aus Papier aus gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt

Produktmerkmale

- Dieses Klebeband eignet sich für nahezu alle Malerarbeiten im Innenbereich
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive ist für wasserbasierte Farben und Lacke geeignet und passt sogar für hochwertige Spachteltechniken
- Es ist speziell für Anwendungen auf empfindlichen und kritischen Oberflächen konzipiert
- Das flache Trägermaterial ist sehr anpassungsfähig an die Oberfläche und sorgt für präzise, messerscharfe Farbkanten
- Hergestellt aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

*Bitte beachten Sie, dass Klebebänder nicht länger als eine Woche auf empfindlichen Oberflächen verbleiben sollten, da die geschützten Oberflächen danach beim Entfernen des Klebebands beschädigt werden könnten. Bevor Sie ein Klebeband auf einer empfindlichen Oberfläche verwenden, führen Sie bitte eine Probeverklebung von bis zu 24 Stunden durch.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	4,5 %	• Rückstandsfrei ablösbar nach...	14 days
• Reißkraft	41 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Handreißbarkeit	sehr gut	• Scharfe Farbkanten	sehr gut
• Lösemittelfrei	ja		

tesa® Professional 4333 Präzisionskrepp® Sensitive

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 0,6 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=64333>